

## ROTO-RUNNER®

Kaltfräse für Asphalt und Beton

Mit den Vorzügen einer Grossfräse, jedoch ausserordentlich wendig, leistungsfähig und in leicht transportierbarer, kompakter Bauweise hergestellt.

- Abfräsen von defekten Deckschichten
- Fräsen von Anschlüssen
- Fahrbahnen instandstellen (punktuelle Reparaturen)
- Fräsen von Nuten, randnah
- Abfräsen von Markierungen und Thermoplastik
- Kaltfräsen von Betonflächen, Fussböden etc.

## RR-300

### RR-300-D



### AIRTEC AG

Industriestrasse 40, CH-4455 Zunzgen | Switzerland  
Tel.: +41 (0) 61 976 95 25  
Fax: +41 (0) 61 976 95 26  
E-Mail: info@airtec.com

AIRTEC© 11-06



ISO 9001:2000  
BUREAU VERITAS  
Certification



airtec.ch

# ROTO-RUNNER

# RR-300



Das Herzstück der RR-300 Kaltfräse besteht aus einem Trommelkörper mit darauf montierten, Hartmetall bestückten Rundschaftmeisseln.

Frästrommel für verschiedene Einsätze und Oberflächen stehen zur Verfügung. Feinfrästrommel zur Markierungsentfernung.



Der übersichtlich angeordnete Fahrstand ermöglicht eine einfache Bedienung der Kaltfräse wie etwa Frästiefe und Vorschubgeschwindigkeit einstellen.



Sehr gute Zugänglichkeit zu allen Antriebsteilen.

Kompakte Bauweise und geringes Gewicht gewährleisten raschen Transport und Einsatz auf Gehsteigen und in Parkhäusern.

## Bereifung

Vorne	310 x 120
Hinten	260 x 85

## Technische Daten

<b>Motor</b>	DEUTZ Dieselmotor
<b>Type</b>	FO3L2011
<b>Kühlung</b>	Luft / Öl
<b>Anzahl Zylinder</b>	3
<b>Kraftstofftank</b>	30l
<b>Wassertank</b>	80l
<b>Hydrauliktank</b>	40l
<b>Bodenfreiheit</b>	90mm
<b>Leistung</b>	46PS
<b>Kraft</b>	34Kw

<b>Fräsbreite</b>	max. 400 mm
<b>Frästiefe</b>	0-50 mm (je nach Oberfläche)
<b>Fräswalze Ø</b>	300 mm, mit Meisseln 200 mm, ohne Meisseln
<b>Anzahl Meissel</b>	je nach Trommelwahl
<b>Gesamtgewicht</b>	ca.1800 kg
<b>Frontachse</b>	ca.750 kg
<b>Hinterachse</b>	ca.1150 kg

**Option: RR-300 mit Elektroantrieb**